



(นายกิตติศักดิ์ พันธุ์เกษม)
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2568

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2568
เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

สรุปการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
32	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนรางน้ำ ซอย 3 ชุมชนโนนตูม 2 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ลำดับที่ 32 หน้าที่ 42	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในชุมชน	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.อัดแรง (เอก.ชั้น 3) Ø 0.40 เมตร จำนวน 55 เมตร บ่อพัก 5 บ่อ พร้อมแท คอนกรีตเสริมเหล็ก คำนวณจากรูเดิม หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 60 ตรม	-	-	-	120,000	-	ร้อยละความพึงพอใจ ของประชาชนที่ได้ ประโยชน์ ร้อยละ80	ประชาชนและชุมชนสามารถ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง การ ระบายน้ำมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง											
32	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนรางน้ำ ซอย 3 ชุมชนโนนตูม 2 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในชุมชน	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชนิดปากลิ้นราง ขึ้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก ยาว 95 เมตร พร้อมค้ำผิว ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 95.49 ตร.ม. รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	390,000	-	การระบายน้ำมีความ คล่องตัวเพิ่มขึ้นไม่น้อย กว่าร้อยละ 80	สามารถลดปัญหาน้ำท่วมขัง ในชุมชนได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
93	ก่อสร้างถนนคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำ สายเทพวงชัย ซอย 1 (สุดซอย) ชุมชนเมืองปัก1 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ลำดับที่ 93 หน้าที่ 51	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรความกว้าง 2.50 เมตร ยาว 30 เมตร ทน 0.15 เมตรหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร ท่อระบายน้ำขนาดท่อ Ø 0.60 เมตร จำนวน 28 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 2 บ่อ	162,000	-	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้ประโยชน์ ร้อยละ 80	ประชาชนที่ใช้ถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง											
93	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบายน้ำ คล.ล. ขอยช้างบ้านบางมะลิ ถนนเทพวงชัย ซอย 1(วัดเขย) ชุมชนเมืองปัก 1 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา ได้สะดวก ปลอดภัย และให้การระบาย มีความคล่องตัว สามารถแก้ไขปัญหาที่ท่วมขังและป้องกัน น้ำท่วมได้	ก่อสร้างถนน คล.ล. ผิวจราจร กว้าง 2.80 - 3.00 เมตร ยาว 32 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คล.ล. ไม่น้อยกว่า 90.71 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คล.ล.ชนิดปากปลั๊กเส้นราง ผก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คล.ล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 32 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	180,000	-	ถนนได้มาตรฐาน การระบายมีความคล่องตัว สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและป้องกัน น้ำท่วมได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ระบายมีความคล่องตัว สามารถแก้ไขปัญหาที่ท่วมขังและป้องกัน น้ำท่วมได้ดียิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
25	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายสุขสันต์ ชุมชนวังใต้ แบบพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ลำดับที่ 25 หน้า 40	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจร ไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ถนนความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 130 เมตรหนา 0.15 เมตร พร้อมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร	-	-	357,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจ ของประชาชนที่ได้ ประโยชน์ ร้อยละ80	ประชาชนที่ใช้ถนนในการ สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง											
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุขสันต์เชื่อมสายบ่อทอง ชุมชนวังใต้ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจร ไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า800 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล กำหนด	-	-	-	500,000	-	ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนที่ใช้ถนนในการ สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
เดิม												
7	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำทั้งบริเวณคันดินถึงซอยบ้านยายบาง หมู่ชนโลกเหนือ	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็วปลอดภัย และให้การระบายมีความคล่องตัว สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและป้องกันน้ำท่วมได้	ท่อ ค.ส.ล.เส้น 3 ขนาด ๙0.60 ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ยาวรวม 105.00 ม. และก่อสร้างยกระดับผิวจราจร ค.ส.ล.กว้าง 3.50-4.00 ม. 4.00 ม.ยาว 55.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 206.00 ตร.ม. 1. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด ๙0.60 ม. ยาวรวม 95.00 ม. (ปากซอยถึงสามแยก) 2. ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(ท่อขนาด ๙0.60 ม.) 3. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด ๙0.40 ม.ยาวรวม 128.00 ม. (ภายในซอยทั้งสองซอย) 4. ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 13 บ่อ (ขนาดท่อ ๙0.40ม.) 5. รื้อถอนผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาวรวม 246.00 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 246.00 ตร.ม. (ปากซอยถึงสามแยก) 6. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.กว้าง 3.00 ม. ยาว75.00 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 225.00 ตร.ม. (ท้ายซอย) 7. ก่อสร้างยกระดับผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้าง 3.50 - 4.00 ม. ยาว 55.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 206.00 ตร.ม. (ปากซอย) 8. ติดตั้งป้ายชื่อซอย จำนวน 3 ป้าย	-	-	1,801,000	-	-	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยและให้ระบบน้ำคล่องตัว สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและป้องกันน้ำท่วมได้	กองช่าง	

แนบท้ายงบ (พ.ร.บ.2566-2570)
เงินเดิม 2.67 พันที่ 7 ลำดับที่ 7

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง											
7	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงผิวจราจร สายข้างร้านค้าปลีก ชุมชนโคกหัดไธโล ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้การระบายน้ำมีความ คล่องตัว สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขังและป้องกัน น้ำท่วมได้ และประชาชนไม่ สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชนิดปากลิ้นราง มอก.จัน 3 ขนาด Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก ค. ส.ล.ความยาว รวมไม่น้อยกว่า 76 เมตร และ ปรับปรุงผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 36 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมขยายผิวจราจรมี พื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล.รวมไม่น้อยกว่า 181 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	-	-	-	430,000	-	การระบายน้ำมีความ คล่องตัว ถนนได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้นไม่น้อย กว่าร้อยละ 80	การระบายน้ำมีความ คล่องตัว สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขังและป้องกัน น้ำท่วมได้ ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เพิ่มขึ้น	กองช่าง
เดิม											
81	ก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ชนิดคอนกรีต (Over lay) ถนนสายจากป้ายหนองโสน ถึง สามแยกโรงอิฐ บนพื้นที่เกษตร (ก.4.2566-2374) จังหวัด 81 พว.ที่ 49	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา ได้สะดวก รวดเร็ว เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรความกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,025 ตารางเมตร งานได้เส้น จราจร 93.15 ตารางเมตร	-	1,000,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจ ของประชาชนที่ได้ ประโยชน์ ร้อยละ 80	ประชาชนที่ใช้ถนนในการ สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง											
81	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนจากหลังป้ายชุมชนหนองโสน ทางไปนาแค ชุมชนหนองโสน ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการ สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว เป็นระเบียบเรียบร้อย และ ปลอดภัย	รื้อผิวถนน ค.ส.ล. เดิม และปรับปรุงผิวถนน ค.ส.ล.ผิวจราจรกว้าง 3.40-5.00 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 278 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	180,000	-	ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
14	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยข้างบ้านนาทุ่งนุสสุ ชุมชนธงชัย แบบพื้นทรายเดิม (ท.ร.2566-2370) ถนนเดิม 1/65 ลัดทิศ 14 ม.ที่ 16	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจร ไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 267 ตารางเมตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 107 เมตร ทน 0.10 เมตร	158,000	-	-	-	-	ร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินกิจกรรมตามที่ กำหนด (ร้อยละ 80)	ประชาชนที่ใช้ถนนในการ สัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง											
14	ปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยข้างบ้านนาทุ่งนุสสุ ชุมชนธงชัย ตำบลเมืองปัก อำเภอ ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการ สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยการระบาย น้ำมีความคล่องตัวลดปัญหา น้ำท่วมขัง	รื้อผิวถนนและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.เดิม รับ ปรุงผิวถนนค.ส.ล. กว้าง 2.25-4.20 เมตร ยาว 106 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจร ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 255 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชนิดปากลิ้น ราง มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80 ม. พร้อมบ่อ พัก รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล กำหนด	-	-	-	660,000	-	ถนนได้มาตรฐานการ ระบายน้ำมีความ คล่องตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการ สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยการระบาย น้ำมีความคล่องตัวลดปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
62	ก่อสร้างถนนคสล. สายโกลเหนือโคก ซอยข้างบ้าน อ.ชายู เจริญบุรี (ต่อจากเดิม) แนวกั้น-ท้ายเนิน (ก.ศ.2566-2570) ลำดับที่ 62 หน้า 46	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจร ไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ ข้ามถนน ๑ 0.40 เมตร จำนวน 4 ช่อง	ขนาดผิวจราจรความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 150 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ ข้ามถนน ๑ 0.40 เมตร จำนวน 4 ช่อง	-	-	300,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจ ของประชาชนที่ได้ ประโยชน์ ร้อยละ80	ประชาชนที่ใช้ถนนในการ สัญจรได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง											
62	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโกลเหนือโคก ซอยข้างบ้าน อ.ชายู เจริญบุรี(ต่อจากเดิม) ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอบักรชัย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจร ไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง 3.50- 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	-	-	-	470,000	-	ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
เดิม											
34	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายนิวกาฬินกิจ ชุมชนตลาดเก่า แนวกั้น-ท้ายเนิน (ก.ศ.2566-2570) ลำดับที่ 34 หน้า 42	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจร ไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,550 ตารางเมตร	ขนาดผิวจราจรความกว้าง 7.00 เมตร ยาว 550 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,550 ตารางเมตร	1,274,000	-	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจ ของประชาชนที่ได้ ประโยชน์ ร้อยละ80	ประชาชนที่ใช้ถนนในการ สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง											
34	ปรับปรุงผิวจราจร ถนนลานนิवास วันมิ่ง (จากแยกถนนสุขาภิบาล 1 ถึงสะพานโรงแรมอาจารย์น่าน) ชุมชนตลาดเก่า ชุมชนเมืองปัก 2 ตำบลเมืองปัก อำเภอบักรชัย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ มาตรฐานประชาชนใช้ ในการสัญจรไปมาได้ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ปูแอสฟัลติกคอนกรีตผิวจราจร ค.ส.ล.เดิม ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 8.00 - 11.50 เมตร ยาว 290 เมตร ทนเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 3,247.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	1,495,000	-	ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชน ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
10	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนวังคู่ ชุมชนวังคู่ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เส้นเดิม ครั้งที่ 2/2567 ลำดับที่ 10 หน้า 9 (แก้ไขครั้งที่ 8/2567) หน้า 1	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็วปลอดภัย	หนาเฉลี่ย 0.15 ม. กว้าง 7.00-7.50 ม. ยาว 822.00 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,959.00 ตร.ม. 1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. กว้าง 7.00-7.50 ม. ยาว 822.00 ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,959.00 ตร.ม. 2. ยกระดับผิวจราจรที่ต่ำกว่าระดับน้ำ จำนวน 47 ผา 3. ติดตั้งป้ายสื่อขยาย 8 ป้าย 4. ติดตั้งป้ายจราจร 1 ป้าย	7,040,000	-	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้ประโยชน์ ร้อยละ80	ประชาชนที่ใช้ถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็วปลอดภัย	กองช่าง
รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง											
10	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวังคู่ (จาก 304 เอ ถึงสวนพันสนม) ชุมชนวังคู่ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้การระบายน้ำมีความคล่องตัว สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและป้องกันน้ำท่วมได้ และถนนได้มาตรฐานประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ช่วงที่ 1 วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดปากปล่อง ขึ้น 3 ขนาด Ø 0.80 ม. พร้อมบ่อพัก ระยะทางรวม 815 ม. พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 7.00 ม. ยาว 815 ม.หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,589 ตร.ม. ช่วงที่ 2 วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดปากปล่อง ขึ้น 3 ขนาด Ø 1.00 ม. พร้อมบ่อพัก ระยะทางรวม 75 ม. พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00-8.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 565 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	9,489,000	การระบายน้ำมีความคล่องตัว ถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	การระบายน้ำมีความคล่องตัว สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและป้องกันน้ำท่วมได้เพิ่มขึ้นและถนนได้มาตรฐานประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็วปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
8	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม ถนนนิเวศวัฒนธรรม ชุมชนตลาดเก่า แนวกั้นทางเดิน (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครึ่งที่ 2/2567 ลำดับที่ 8 หน้า 8	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการ สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ผิวจราจรกว้าง 6.00-11.50ม. ยาว 606.00ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,250.00 ตร.ม. 1. ร้อยต่อเมตรเชื่อม 8 จุด 2. ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม. กว้าง 6.00-11.50 ม. ยาวรวม 606.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,250 ตร.ม. 3. ยกระดับผิวจราจร ค.ล.ล. แทนที่ผิวจราจรบ่บน้ำ จำนวน 35 ผา 4. ก่อสร้างผิวจราจร ค.ล.ล. แทนที่ผิวจราจรบ่บน้ำ เดิม หนา 0.15ม. ขนาดกว้าง 0.50ม. ยาว 13.00ม 5. ร้อยต่อเมตรเชื่อมผิวจราจร ค.ล.ล. หนา 0.15 ม. ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 15.00ม. พื้นที่ไม่น้อย กว่า 90.00 ตร.ม. 6. ย้ายเสาไฟฟ้า จำนวน 1 จุด (ข้างร้านกาแฟ) 7. ก่อสร้างบ่อพัก ค.ล.ล. (แทนของเดิม) ขนาด 1.00*1.20 ม. จำนวน 1 บ่อ 8. ติดตั้งป้ายเตือนภัย จำนวน 4 ป้าย	-	3,474,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจ ของประชาชนที่ได้ ประโยชน์ ร้อยละ 80 ปลอดภัย	ประชาชนที่ใช้ถนนในการ สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง											
8	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนิวาสวัสดิ์บก (จากแยกหลักหิน-สะพานโรงแรม อางกรย์บ้าน) ชุมชนตลาดเก่า ชุมชนเมืองปึก 2 ตำบลเมืองปึก อำเภอปึกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้การระบายน้ำมีความคล่องตัว สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและป้องกันน้ำท่วมได้ และประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชนิด BOX CULVERT CLOSE ขนาด 1.20x1.20 ม. พร้อมพร้อมบ่อพักระยะทางรวม 295 เมตร พร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.50-7.00 ม. ยาว 295 เมตร หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,765.33 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	6,078,000	การระบายน้ำมีความคล่องตัว ถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	การระบายน้ำมีความคล่องตัว สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและป้องกันน้ำท่วมได้เพิ่มขึ้นและถนนได้มาตรฐานประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็วปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
เดิม												
14	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม ถนนเพชรชัย แนวกั้นทางซ้าย (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครึ่งที่ 2/2567 ลำดับที่ 14 วันที่ 12	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการ สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	หนาเฉลี่ย 0.05ม.ผิวจราจรกว้าง 5.00-12.50 ม.ยาว 856.00ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,005.00ตร.ม. 1. รื้อซ่อมทางเชื่อม 8 จุด 2. ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม.กว้าง 5.00-12.50 ม.ยาวรวม 856.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,005.00 ตร.ม. 3. ยกย่นผิวบ่อพักท่อระบายน้ำ จำนวน 83 ผา 4. ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.บนพื้นที่ผิวจราจร น้ำเดิม หนา 0.150 ม.ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 13.00 ม. 5. รื้อถอนพร้อมซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 15.00 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 90.00 ตร.ม. 6. ย้ายเสาไฟฟ้า จำนวน 1 จุด 7. ติดตั้งป้ายชี้ข้อยย จำนวน 12 ป้าย	-	5,247,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจ ของประชาชนที่ได้ ประโยชน์ ร้อยละ80	ประชาชนที่ใช้ถนนในการ สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง	
รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง												
14	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. หรือผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนเพชรชัย ชุมชนตลาดเก่า ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้การระบายน้ำมีความ คล่องตัว สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขังและป้องกัน น้ำท่วมได้ และประชาชนใช้ สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	วางท่อระบายน้ำ คลอด ชนิด BOX CULVERT CLOSE ขนาด 1.20 x 1.20 ม. พร้อมบ่อพัก ระยะทางรวม 857 เมตร พร้อมก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00-14.00 ม. ยาว 857 เมตร หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,087 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	-	16,965,000	การระบายน้ำมีความ คล่องตัว ถนนได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้นไม่น้อย กว่าร้อยละ 80	การระบายน้ำมีความ คล่องตัว สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขังและป้องกัน น้ำท่วมได้เพิ่มขึ้นและถนนได้ มาตรฐานประชาชนใช้สัญจร ไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
18	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ จากถนนอินทวัฒน์ ซอย 10 เชื่อมถนนหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (โรยิมนเจียม) ชุมชนรังชัย แนบท้ายข้อบังคับ (พ.ร.บ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 ลำดับที่ 18 หน้า 13 (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568 หน้า 3)	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ขนาด 0.80 ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาว 705 ม. 1. ก่อสร้างท่อ ค.ส.ล.ขนาด 0.80 ม. ยาวรวม 634 ม. 2. รื้อถอนผิวจราจรเดิม 1,722.00 ตร.ม. 3. ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 71 บ่อ 4. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้าเลี้ยว 0.15 ม. ขนาดกว้าง 2.00-2.50 ม. ยาว 705.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,538.00 ตร.ม.	-	-	6,980,000	-	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้ประโยชน์ ร้อยละ80	การระบายน้ำมีความคล่องตัว สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและป้องกันน้ำท่วมได้	กองช่าง
รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง											
18	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ พร้อมเดินผิวจราจร จากถนนอินทวัฒน์ ซอย 10 เชื่อมถนนหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (โรยิมนเจียม) ชุมชนรังชัย ตำบลเมืองปัก อำเภอปักชัย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้การระบายน้ำมีความคล่องตัวสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและป้องกันน้ำท่วมได้	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดปากปลีกราง ขึ้น 3 ขนาด 0.80 ม. พร้อมบ่อพัก ระยะทางรวม 595 ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดปากปลีกราง ขึ้น 3 ขนาด 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก ระยะทางรวม 115 ม. พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 2.00 - 4.00 ม. ยาว 705 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,779 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	-	-	-	-	5,909,000	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้ประโยชน์ ร้อยละ80	การระบายน้ำมีความคล่องตัว สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและป้องกันน้ำท่วมได้	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
81	ก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติดคอนกรีต (Over lay) ถนนสายจากป้ายหมอบโสด ถึง สามแยกโรงอิฐ แนวกั้นผิวเส้น (พ.ศ.2566-2570) ลำดับที่ 81 หน้าที่ 49	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจร ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว เป็น ระเบียบ เรียบร้อยและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรความกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,025 ตารางเมตร งานดีเส้น จราจร 93.15 ตารางเมตร	-	1,000,000	-	-	-	ร้อยละความพึงพอใจ ของประชาชนที่ได้ ประโยชน์ ร้อยละ 80	ประชาชนที่ใช้ถนนในการ สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง											
81	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนวังหมี่ (ขอย้ายขยายบัว) ชุมชนวังหมี่ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้การระบายน้ำมีความ คล่องตัวและประชาชนใช้ ถนนในการสัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็ว เป็นระเบียบ เรียบร้อยและปลอดภัย	วางท่อระบายน้ำ คล.ล.ชนิดปากลิ้นราง ขึ้น 3 ขนาด Ø 0.80 ม. พร้อมเปิดพัก ระยะทางรวม 480 เมตร พร้อมเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริม เหล็กผิวจราจรกว้าง 3.50-6.00 ม. ยาว 480 เมตร หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 1,972.81 ตร.ม. รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด					3,810,000	การระบายน้ำมีความ คล่องตัว ฝนได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้นไม่น้อย กว่าร้อยละ 80	การระบายน้ำมีความ คล่องตัว สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขังและป้องกัน น้ำท่วมได้เพิ่มขึ้นและถนนได้ มาตรฐานประชาชนใช้สัญจร ไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
6	จัดทำป้ายชื่อซอยภายในชุมชน ในเขตเทศบาล แบบพิมพ์เงิน (นศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ลำดับที่ 6 หน้าที่ 3	เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาลมีป้ายชื่อซอยภายในชุมชน	16 ชุมชน	-	-	490,000	-	-	ร้อยละของประชาชนที่ได้ รับประโยชน์ จากการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ชุมชนในเขตเทศบาล มีป้ายชื่อซอยภายในชุมชน	กองช่าง
รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง											
6	จัดทำป้ายชื่อซอยภายในชุมชน ในเขตเทศบาล	เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาลมีป้ายชื่อซอยภายในชุมชน	16 ชุมชน	-	-	-	500,000	500,000	ร้อยละของประชาชนที่ได้ รับประโยชน์ จากการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ชุมชนในเขตเทศบาล มีป้ายชื่อซอยภายในชุมชน	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2568
เทศบาลเมืองปึก อำเภอบึงขัง จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.03

3. ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน

- 3.1 กฤษฎ์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน
(1) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
เดิม									
1	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 50,000 บีทียู	เครื่องปรับอากาศขนาด 50,000 บีทียู ราคาเครื่องละ 56,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง	112,000	-	-	-	-	เทศบาลมีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการบริการประชาชน	กองการศึกษา
2	ถังเก็บน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ สำหรับติดตั้ง	ถังเก็บน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2,500 ลิตร จำนวน 1 ถัง พร้อมอุปกรณ์ สำหรับติดตั้งถังเก็บน้ำ	10,000	-	-	-	-	เทศบาลมีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการบริการประชาชน	กองการศึกษา
รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง									
1	เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 บีทียู	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้งแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ45,500 บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2567)	-	-	-	-	91,000	เทศบาลมีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการบริการประชาชน	กองการศึกษา
2	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง ๆ ละ 10,000 บาท พร้อมอุปกรณ์ สำหรับติดตั้งถังเก็บน้ำ	-	-	-	-	20,000	เทศบาลมีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ	กองการศึกษา